

TRESCOMAT CONFORT STE

CÂBLE CHAUFFANT



La solution de confort pour la salle de bains

Sa présentation en rouleau, sur treillis, rend sa mise en œuvre simple et rapide.

En complément d'un radiateur sèche-serviettes ou d'un convecteur d'appoint. TrescoMat sera alors associé à un thermostat électronique avec sonde de sol.



TrescoMat Confort STE est un câble de rénovation biconducteur

- Posé sur treillis, avec bandes autocollantes.
- La largeur du treillis est de 50 cm.
- Sa longueur s'adapte à tous les chantiers, à toutes les surfaces.
- Kit livré avec un thermostat d'ambiance TH 303 D + sonde de sol.

Puissance : 120W/m²

Liaison froide : 5m

Puissance (W)	Surface couv. (m ²)	Long. (m)	Résist. (Ohm/m)	Réf.	Code
115	1	1.9	460	MAT-115	48207
240	2	4	220.4	MAT-240	48212
380	3.2	6.3	139.2	MAT-380	48217
500	4.2	8.3	105.8	MAT-500	48222
600	5	10	88.2	MAT-600	48227
750	6.3	12.5	70.5	MAT-750	48232
900	7.5	15	58.8	MAT-900	48237
1100	9.2	18.3	48.1	MAT-1100	48242
1300	10.8	21.7	40.7	MAT-1300	48247
1600	13.3	26.7	33.1	MAT-1600	48252
2000	16.7	33.3	26.5	MAT-2000	48257

Mise en oeuvre

1 - Dérouler le TrescoMat sur le support selon le plan de calepinage établi et le coller avec le ruban de fixation.

2 - Appliquer le mortier-colle (classement C2-S1/S2) sur la nappe de façon à la recouvrir totalement.

3 - Après séchage (24h minimum), appliquer une autre couche de colle avant de poser les carreaux.

