Convecteur ÉLECTRONIQUE

Poncho 'ST'



Il ne tolère aucun frisson...





IL NE TOLÈRE AUCUN

FRISSON ...

Robuste, compétitif, encore plus complet.

D'une faible hauteur, PONCHO'ST' est peu encombrant, robuste, performant, facile à poser, grâce au cadre de montage enclipsable.

Ses bords sont arrondis pour la sécurité des enfants, sa carrosserie est blanche (RAL 9010).

Protégé contre les projections d'eau, ce convecteur est à double isolement et ne doit pas être raccordé à une borne de terre (norme NF).

Sa régulation électronique est conforme au label « Confort Plus ».

Il est programmable par fil pilote.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Convecteur électronique conforme aux normes NFC 73800 73830 73251 et aux normes européennes EN 60-355.1 et EN 60-335.2.30.
- Résistance monobloc à très haute diffusion en alliage spécial d'aluminium extrudé.
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.
- Possibilité de blocage du bouton de thermostat pour les lieux publics.
- Compatibilité avec la tarification TEMPO (6 ordres).
- Tension: mono 230 V.











Dimensions		Référence	
Puissance	Lxhxp (mm)	Fil pilote 4 ordres	Fil pilote 6 ordres
500 W	340x440x30 +50	PO 05 EZ S FJEZ 4 ordres	PO 05 EZ S FPEZ 6 ordres
750 W	340x440x30 +50	PO 07 EZ S FJEZ 4 ordres	PO 07 EZ S FPEZ 6 ordres
1000 W	420x440x30 +50	PO 10 EZ S FJEZ 4 ordres	PO 10 EZ S FPEZ 6 ordres
1250 W	500x440x30 +50	PO 12 EZ S FJEZ 4 ordres	PO 12 EZ S FPEZ 6 ordres
1500 W	580x440x30 +50	PO 15 EZ S FJEZ 4 ordres	PO 15 EZ S FPEZ 6 ordres
1750 W	660x440x30 +50	PO 17 EZ S FJEZ 4 ordres	PO 17 EZ S FPEZ 6 ordres
2000 W	740x440x30 +50	PO 20 EZ S FJEZ 4 ordres	PO 20 EZ S FPEZ 6 ordres

