

CONNECTEUR SEMI RAPIDE QUICK CONNECTOR QC01*

Le connecteur QC01 permet de faire le raccordement des câbles chauffants SRC.
Sur le principe du boîtier de raccordement traditionnel, les torons équipés de gaines thermorétractables sont connectés par vissage dans un bornier.

• QC01

Réf : ALIMENTATION d'un câble chauffant ou jonction en ligne SRC.*

Fourni avec une terminaison en gaine thermorétractable (KSR01)



Descriptif technique

- Zone d'utilisation ordinaire (intérieur et extérieur)
- IP 68
- Tension max. 250 VAC
- Intensité max. 32A / 4 mm²
- Températures de service -20°C / 125°

1. Tube
2. Joints pour câbles chauffant (2pcs)
3. Joint pour câble électrique
4. Presse-étoupe M25 avec bouchon
5. Bornier
6. Gaine thermorétractable D = 1.6 mm (1x150mm)
7. Gaine thermorétractable D = 19mm (1x60mm)
8. Gaine thermorétractable Vert-jaune D=3.2mm (100mm)
9. Capuchon thermorétractable noir D = 15 mm L = 45 mm
10. Cosses pour phase-Neutre (4pcs)
11. Cosses pour Terre (2pcs)

• QC02

Réf : ALIMENTATION de 2 câbles chauffants SRC* ou dérivation en Té.

Fourni avec 2 terminaisons en gaine thermorétractable.

Descriptif technique

- Zone d'utilisation ordinaire (intérieur et extérieur)
- IP 65
- Tension max. 250 VAC
- Intensité max. 16A
- Températures de service -20°C / 125°



* Pour l'ensemble de la gamme SRC