

CABLOSSOL DÉGRIVRAGE



Cablossol permet de dégivrer et déneiger trottoirs, escaliers de béton, rampes d'accès, ponts, terrasses, pistes de lavage...

- Le câble est déroulé sur toute la surface à dégivrer ou sur 2 bandes de roulement (cas des rampes d'accès).
- La puissance à installer sera de 200 à 300 w/m².
- Mise en œuvre selon le DTU 65.7.

Consulter le service technique pour le dimensionnement de votre installation.



Tension : 230 Volts				
Puiss. (W)	Émission linéique	Long. (m)	Code tramé	Code couronne
420	30.01	14	501800	500800
500	30.72	16	501805	500805
700	29.64	23	501810	500810
1100	30.88	35	501815	500815
1250	29.54	42	501820	500820
1600	29.04	55	501825	500825
2100	29.54	70	501830	500830
2500	32.26	84	501835	500835
2950	30.11	98	501840	500840
3200	30	106.7	501845	500845
4000	29.64	134.9	501850	500850
4800	29.62	162.1	501855	500855
6300	30.01	209.9	501860	500860

Tension : 400 Volts				
Puiss. (W)	Émission linéique	Long. (m)	Code tramé	Code couronne
730	29.98	24.4	501900	500900
850	29.35	29	501905	500905
1230	30.26	40.7	501910	500910
1900	30.46	62.4	501915	500915
2200	30.25	72.27	501920	500920
2800	29.4	95.2	501925	500925
3700	30.8	120	501930	500930
4400	30.25	146	501935	500935
5100	29.75	171	501940	500940
5600	30.38	184	501945	500945
7000	30.01	233	501950	500950
8500	30.71	276	501955	500955
11000	30.25	363	501960	500960