



CABLOSSOL TOITURE

APPLICATION SPÉCIFIQUE



APPLICATIONS

- Toitures complètes, avant-toits, toitures terrasses
- Gouttières



PROPRIÉTÉS

- Câble biconducteur Ø 5 à 5,9 mm
- Tension : 230 V
- Puissance : 20 W/ml
- Liaison froide : 5 m
- Température Max (fonct.) : 80°C
- Livré en couronnes



RÉGULATION & ACCESSOIRES

voir pages 37-38

- **Contrôleur électronique ETR**

Réf : 494500

- **Sonde de gouttière ETOR**

Réf : 494501

- **Sonde extérieure ETF**

Réf : 494502

- **Autres accessoires**

| Puissance (W) | Longueur (m) | Code |
|---------------|--------------|-------|
| 160 | 8,3 | 43100 |
| 270 | 14 | 43105 |
| 340 | 17,2 | 43110 |
| 450 | 22,5 | 43115 |
| 540 | 27,4 | 43120 |
| 640 | 32,1 | 43125 |
| 780 | 39,3 | 43130 |
| 870 | 43,8 | 43135 |
| 1070 | 53,5 | 43140 |
| 1290 | 64,4 | 43145 |
| 1580 | 79 | 43150 |
| 1850 | 92,4 | 43155 |
| 2300 | 117,3 | 43160 |
| 2750 | 141,4 | 43165 |

Contactez
le **service technique**
pour le dimensionnement
de votre installation :
03 21 19 60 83

