

## ► SORRENTO IP55

Convient parfaitement aux bâtiments difficiles à chauffer (zones exposées aux courants d'air) : églises, verrières, locaux agricoles ou horticoles, commerces, garages, ateliers, usines...

Coloris	Modèle	Puissance (kW)	L x l x p (mm)	Poids (kg)	Code
Noir	Simple	1,5	402 x 227 x 323	3,4	62105
		2	402 x 227 x 323	3,4	62110
	Double	3	790 x 227 x 723	5,6	62115
		4	790 x 227 x 723	5,6	62120
Silver	Simple	1,5	402 x 227 x 323	3,4	62305
		2	402 x 227 x 323	3,4	62310
	Double	3	790 x 227 x 723	5,6	62315
		4	790 x 227 x 723	5,6	62320
Blanc	Simple	1,5	402 x 227 x 323	3,4	62505
		2	402 x 227 x 323	3,4	62510
	Double	3	790 x 227 x 723	5,6	62515
		4	790 x 227 x 723	5,6	62520



**CE** Classe 1 - IP 55

- **Hauteur minimum d'installation : 2 m**
- Réflecteur parabolique : meilleure directivité et rendement
- Conception modulaire : peut être assemblé avec d'autres Sorrento
- Corps profilé en aluminium
- Lampes Dr Fischer
- Disponible en plusieurs coloris (voir tableau ci-contre)
- Utilisation intérieure / extérieure